

ЛИТЬЕ

ОАО «Мозырский машиностроительный завод» предлагает услуги по производству стального литья (ст 35Л, 45Л). На основе представленной технической документации Мы готовы рассмотреть заказы на любые отливки, весом до 100 кг и размером отливок до 700 мм, из предлагаемых марок литья с их последующей обработкой. Благодаря длительному и постоянному контакту с рядом предприятий завод имеет готовую модельную оснастку на ранее отливаемые изделия, что позволит Вам сэкономить время и деньги, вт. ч.:

- звено гусеницы и звёздочки к тракторам ДТ-75, ДТ-75Б, ТДТ-55;
- звено гусеницы УМПФ-7501-Е к торфяным машинам МТФ-43, МТФ-43А, ППФ-5, ППУ-5, ФПУ-2, УМПФ-7, УФ-8;
- звено гусеницы ОФ-7 к торфяной машине МТП-71А, штабелёру торфа «Амкодор» А-30;
- корпус буксы КПР1-5А, крышка КПР1-1Б, лабиринтное уплотнение КПП 1-7Б к полувагону для перевозки торфа «Амкодор» А-42;
- клин борта платформы;
- подкладка под рельс Р65 для железобетонных шпал.

Звено гусеницы (трак) ТДТ-55



Подкладка КБ-65



Колесо ведущее (звездочка) ТДТ-55



КОНТАКТЫ

ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Республика Беларусь, Гомельская область,
247760, г.Мозырь, ул.Портовая, 17
Тел: +375 (236) 36-94-55 Факс: +375 (236) 36-95-16
Email: info@mozymash.by

www.mozymash.by
mozymash.by

Контакты отдела продаж:

Бюро по Республике Беларусь

Тел: +375 (236) 36-94-26, 36-95-13, 36-94-80
Факс: +375 (236) 36-94-45
Email: omis@mozymash.by

Бюро по СНГ и дальнему зарубежью

Тел: +375 (236) 36-94-77, 36-94-42, 36-94-50
Факс: +375 (236) 36-94-77
Email: info@mozymash.by

ТОРГОВЫЙ ДОМ «BELARUS»

+375 (17) 333-04-14
(приемная директора филиала ОАО «МТЗ» ТД «BELARUS»)

Тел: +375 (17) 333-49-45
Факс: + 375 (17) 333-49-42

www.belarus-tractor.com

МТЗ-ХОЛДИНГ



МОЗЫРСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД



СПЕЦТЕХНИКА

ОБОРУДОВАНИЕ ОП-300



Грузоподъемность	300 кг
Базовый трактор	БЕЛАРУС-320
Вместимость ковшей	0,25 м³

ПОГРУЗЧИК ПФС-0,75



Грузоподъемность	750 кг
Базовый трактор	БЕЛАРУС 82.1-23
Вместимость ковшей	0,4/0,6/0,85 м³

ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ПФ-11



Грузоподъемность	1 100 кг	1 100 кг
Базовый трактор	БЕЛАРУС 82.1-23/12-23/32	БЕЛАРУС-1221.2
Вместимость ковша	0.4 м³	0.4 м³

КОСИЛКА КРД-1,5



Модель	КРД-1,5А	КРД-1,5В
Базовый трактор	БЕЛАРУС 82.1 / 920	БЕЛАРУС 1221
Ширина захвата	1 600 мм	1 600 мм
Ширина окашиваемых откосов	3 500 мм	3 500 мм
Максимальный диаметр срезаемого кустарника	20 мм	20 мм

МАШИНА БУРИЛЬНО-КРАНОВАЯ БК-205Д



Базовый трактор	БЕЛАРУС 92П
Максимальная глубина бурения	3 м.
Диаметр бурения	0,36 - 0,80
Максимальная грузоподъемность кранового оборудования	1400 кг.
Максимальная высота подъема грузового крюка	7 м.

ПОДЪЕМНИК ОПТ-9195



Вылет стрелы	7,8 м
Рабочая зона	12 м
Грузоподъемность на выносных опорах	на максимальном вылете стрелы 0,3 т
	на минимальном вылете стрелы 2,25 т
Грузоподъемность люльки, не более	120 кг

Заявленные характеристики и модельный ряд выпускаемой продукции могут меняться с течением времени.
Актуальную информацию смотрите на сайте <http://www.mozyrmash.by>